

왁스 박리제

저취, 저자극의 고급형 강력박리제

제품명	그린리무버	제조원	김앤에스코리아(주)
규격	10L		
용도	왁스 및 기초 피막제 제거용 세제		
			
특징	<ul style="list-style-type: none"> ● 산업안전보건법에 따른 특수검강진단 대상 유해인자 제외 박리제 ● 산업안전보건법에 따른 작업환경측정 대상 유해인자 제외 박리제 ● 피부에 저자극적, 냄새가 적어 작업자의 피로도 감소 ● 알칼리제를 사용하지 않는 새로운 방식으로 알칼리제 제품보다 반응속도가 빠르며 린스 효과또한 빠름 ● 왁스를 태우지는 기존 박리방식이 아닌 새로운 방식에 박리를 통해 박리시 미끄러움이 방지되어 작업자 전도사고에 도움이 됨 ● 고농축으로 10Kg가 기존 18.7L 말통과 같은 성능 발휘 ● 고농축으로 적재공간 및 희석시 작업자 골,근력계 질환예방에 도움 		
사용 방법	<ul style="list-style-type: none"> ● 그린리무버를 희석비율에 따라 희석한다(75L물에 10L) ● 희석액은 mop이나 도구를 이용하여 바닥에 고르게 도포한다 ● 희석액 도포 후 5분간 용해, 침투 시킨다.(단, 표면이 건조되지 않게 주의) ● 플로어머신이나 기타 기계에 흑색 패드 또는 철 패드를 부착하여 박리 ● 박리 시 폐액을 신속하게 제거한 후 마르기 전에 깨끗한 물로 헹구어준다 ● 표준 사용량 : 약 160평 / 1말 기준(10 L) ● 주의사항 : #1. 세제는 반드시 희석해서 사용하십시오. #2. 용도 외 사용하지 마십시오 		

박리작업에 새로운 기준을 제시



- 작업환경측정 대상유해인자 대상제외 제품
- 특수건강진단 대상유해인자 대상제외 제품
- 고농축 박리제로 작업자에 골,근력계 질환예방
- 저자극적인 냄새로 사용자 피로감 감소
- 피부 저자극으로 사용자에게 보다 안전한 작업
- 고농축으로 적은 적재공간 사용
- 기존제품 대비 린스효과가 빨라 작업시간 단축

★ 사 용 방 법 ★

- 그린스트립을 희석비율에 따라 희석한다.(75L물에 10L)
- 희석액은 맵(MOP)이나 도구를 이용하여 바닥에 고르게 도포한다.
- 희석액 도포 후 5분간 용해, 침투 시킨다.(단, 표면이 건조되지 않게 주의)
- 플로어머신이나 기타 기계에 흑색 패드 또는 철 패드를 부착하여 박리한다.
- 박리 시 폐액을 신속하게 제거한 후 마르기 전에 깨끗한 물로 헹구어준다.
- 표준 사용량 : 약 160평 / 1말 기준(10 L)

★ 주 의 사 항 ★

- 세제는 반드시 희석해서 사용하십시오.
목은 왁스 박리시에도 기존 제품들과는 달리 1:1 이상 희석요함
- 용도 외 사용하지 마십시오.
- 작업자는 적절한 안전장비를 착용하십시오.
- 작업평수에 따라서 사용 후 남은 용액은 본 용기에 보관하십시오.